



FÜR DEN NAH- UND FERNVERKEHR

MICHELIN
X[®] MULTI™ WINTER T
SICHERHEIT UND MOBILITÄT IM WINTER
BIS ZUR ABFAHRGRENZE



TRAILER 

385/65 R 22.5

**M+S- UND
3PMSF-MARKIERUNG** 



**HOHE SICHERHEIT AUF
VERSCHNEITEN ODER
VEREISTEN STRECKEN**

ÜBER DIE GESAMTE LEBENSDAUER DES REIFENS



MICHELIN

Wir bringen Sie weiter

MICHELIN X® MULTI™ WINTER T



WIRTSCHAFTLICHKEIT

ERHÖHTE PROFITABILITÄT IHRER REIFEN

- **Exzellente Kilometerleistung**
 - Gleiche Leistung wie 385/65 R 22.5 MICHELIN XTE 3
 - REGENION: Innovatives, sich veränderndes Profil
 - Neues Material CARBION™
 - Massive Schultern zur Verringerung der Verletzungsanfälligkeit
- **Exzellenter Schutz gegen Beschädigung der Karkasse im Flankenbereich**
 - Um bis zu 7 % verbesserte Haltbarkeit der Karkasse im Vergleich zu 385/65 R 22.5 MICHELIN XTE 3 durch zusätzliche Karkasseile



SICHERHEIT

HAFTUNG BEI WINTERLICHEN BEDINGUNGEN BIS ZUR ABFAHRGRENZE

- **Ausgezeichnete Haftung auf nassem, vereistem oder verschneitem Untergrund**
 - Nasshaftungsklasse A
 - M+S und 3PMSF-Markierung
- **Hohe Haftung über die gesamte Lebensdauer des Reifens**
 - REGENION: Lamellen bis zum Profilgrund



SCHONUNG DER UMWELT

ÖKOLOGISCH HANDELN

- **Kraftstoff- und Rohstoffeinsparung durch Nachschneiden und Runderneuerung**
- **Umweltschonende Reifenherstellung in nach ISO 14001 zertifizierten Werken**

REGENION

ERMÖGLICHT EINE LANG ANHALTENDE HOHE HAFTUNG ÜBER DIE GESAMTE LEBENSDAUER DES REIFENS UND VERMINDERT GLEICHZEITIG DIE GEFAHR VON PROFILAUSRISSEN.



NEUPROFIL

Hohe Anzahl an Lamellen in den drei mittleren Profilstreifen



- Zwei doppelt gewellte Lamellen in jedem Profilblock.
- Eine zusätzliche Deltalamelle zwischen den einzelnen Profilblöcken.



HALB ABGEFAHRENS PROFIL

Die Breite der doppelt gewellten Lamellen nimmt nach und nach durch die Abnutzung ab, um die Lauffläche vor Ausrissen zu schützen. Dann wirkt die zusätzliche Deltalamelle, um eine dauerhaft hohe Haftung zu bieten.

CARBION™

Dieses innovative Material ermöglicht eine ausgezeichnete Abriebsfestigkeit und dadurch eine sehr hohe Laufleistung.

MICHELIN X® MULTI™ WINTER T

NACHSCHNEIDETIEFE	NACHSCHNEIDEBREITE	MESSER
H = 3 MM	8 - 10 MM	R3

NACHSCHNEIDESHEMA



TECHNISCHE DATEN UND REIFENFÜLLDRUCKE

PROFIL UND DIMENSION	LOAD-/SPEED-INDEX (ZUSÄTZKENNUNG)	EMPFOHLENE FELGE ¹⁾	E = EINFACH Z = ZWILLING	TRAGFÄHIGKEIT (KG) PRO AXHE BEI REIFENFÜLLDRUCK (BAR)	MARKIERUNGEN	EUROPÄISCHES REIFENLABEL ²⁾		
385/65 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ WINTER T	160 K (158 L)	11.75 x 22.5	E	9000	M+S, 3PMSF	C	A	70 dB

1) Bezüglich Radtragfähigkeit Felgenreisierer fragen 2) Einstufungen laut der für die EU-Länder gültigen EU-Verordnung (EG) Nr. 1222/2009; Informationen zum Reifenlabel finden Sie unter trucks.michelin.eu
3) Kraftstoffeffizienzklasse 4) Nasshaftungsklasse 5) Klasse des externen Rollgeräuschs und entsprechender Messwert (dB)

WEITERE INFORMATIONEN:



IM INTERNET
kw.michelin.de
kw.michelin.at
kw.michelin.ch



MICHELIN MYACCOUNT
Legen Sie Ihren persönlichen Account an, unter myaccount.michelin.eu/sites

TEILEN SIE IHRE ERFAHRUNGEN:



KUNDENAUSSAGEN FINDEN SIE UNTER
www.youtube.com/michelintrucktyres



AUF LINKEDIN
Michelin Trucks & Buses Tyres Europe



AUF INSTAGRAM
[@michelintruck](https://www.instagram.com/michelintruck)

Für Deutschland und Österreich:

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
Michelinstraße 4 · 76185 Karlsruhe
Tel. +49 (0)721/53015-41
Fax +49 (0)721/53016-98
E-Mail: kundenservice-lkw@michelin.com

Für die Schweiz:

Michelin Suisse S.A.
Route Jo Siffert 36 · 1762 Givisiez/Schweiz
Tel. 00 800/22 11 11-60
(kostenfrei; Mobilfunktarife können hiervon abweichen)
Fax 00 800/22 11 11-61
E-Mail: kundenservice-lkw@michelin.com

