

**MICHELIN**  
**X® LINE™ ENERGY™ F**  
BEITRAG ZUR NACHHALTIGEN  
KOSTENSENKUNG

VORDERACHSE



**385/55 R 22.5**  
M+S-MARKIERUNG



**REDUZIERUNG DER BETRIEBSKOSTEN**

KRAFTSTOFFEINSPARUNGEN BIS ZU 1 L/100 KM<sup>1)</sup> MIT DEM ERSTEN MICHELIN X® LINE™ ENERGY™  
KOMPLETTANGEBOT FÜR DEN SATTELZUG MIT DER EINSTUFUNG A BEI DER KRAFTSTOFFEFFIZIENZ

<sup>1)</sup> Kraftstoffeinsparungen bis zu 1 l/100 km bei Neureifen, bis zu 0,5 l/100 km über das gesamte erste Reifenleben bei einem 40t-Sattelzug, ausgerüstet mit 385/55 R 22.5 MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ F, 315/70 R 22.5 MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ D2 und 385/55 R 22.5 MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ T, jeweils mit der Einstufung A bei der Kraftstoffeffizienz, im Vergleich zu einem identischen Sattelzug, ausgerüstet mit 385/55 R 22.5 MICHELIN XFA 2 ENERGY™ Antisplash, 315/70 R 22.5 MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ D und 385/55 R 22.5 MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ T.



**MICHELIN**  
Wir bringen Sie weiter

# MICHELIN X<sup>®</sup> LINE<sup>™</sup> ENERGY<sup>™</sup> F



**WIRTSCHAFT-  
LICHKEIT**

## BETRIEBSKOSTEN REDUZIEREN

### ■ Geringer Kraftstoffverbrauch

Geringer Rollwiderstand:  
Kraftstoffeffizienz-Klasse A

### ■ Hervorragender Kilometerpreis

Bis zu 20 % mehr Laufleistung<sup>1)</sup>

### ■ Vielseitig einsetzbar im Fernverkehr

Diese Leistungen werden erreicht durch:

- REGENION: Neuartiges Profil
- Innovative Gummimischungen
- Gewichtsoptimierte Gürtellagen durch die Verwendung neuer hochfester Seile
- ENERGY<sup>™</sup> Flex Karkasse
- Zusätzliche Lamellen am Rand der Profilstreifen sorgen für gleichmäßigen Abrieb



**SICHERHEIT**

## DAUERHAFT SICHER TRANSPORTIEREN

### ■ Haftung auf nasser Fahrbahn

Sicheres Bremsen und Traktion auf rutschiger Fahrbahn vom ersten bis zum letzten Kilometer

- Bis zu 5% bessere Haftung auf nasser Fahrbahn<sup>2)</sup>
- REGENION: Wassertropfenlamellen in den Längsrillen
- Zusätzliche Lamellen am Rand der Profilstreifen sorgen für gleichmäßigen Abrieb.

### ■ Haftung auf winterlichen Straßen

M+S-Markierung

### ■ Lenkpräzision und Fahrkomfort

Exzellentes Fahrverhalten auf trockener Fahrbahn

Geringe Laufflächenverformung

- Robuste und zuverlässige ENERGY<sup>™</sup> Flex Karkasse
  - REGENION: Neuartiges Profildesign
- Antisplash Ableitkontur**



**SCHONUNG  
DER UMWELT**

## ÖKOLOGISCH HANDELN

### ■ Geringe CO<sub>2</sub>-Emissionen

Geringer Kraftstoffverbrauch

### ■ Nachschneidbar und runderneuerungsfähig

Weniger Rohstoffverbrauch durch die längere Nutzung der Karkasse.

- Der Reifen kann bis zur Abfahrgrenze genutzt werden. Dadurch kann der Reifen länger im Bereich mit geringem Rollwiderstand und somit niedrigem Kraftstoffverbrauch gefahren werden.

### ■ Die Reifen werden in nach ISO 14001 zertifizierten europäischen Werken hergestellt.

1) Bis zu 20% mehr Laufleistung des 385/55 R 22.5 MICHELIN X<sup>®</sup> LINE<sup>™</sup> ENERGY<sup>™</sup> F im Vergleich zu 315/70 R 22.5 MICHELIN X<sup>®</sup> LINE<sup>™</sup> ENERGY<sup>™</sup> Z und bis zu 10% mehr Laufleistung im Vergleich zu 385/55 R 22.5 MICHELIN XFA 2 ENERGY<sup>™</sup> Antisplash.  
2) Bis zu 3% höhere Haftung für 385/55 R 22.5 MICHELIN X<sup>®</sup> LINE<sup>™</sup> ENERGY<sup>™</sup> F im Vergleich zu 315/70 R 22.5 MICHELIN X<sup>®</sup> LINE<sup>™</sup> ENERGY<sup>™</sup> Z und bis zu 5% im Vergleich zu 385/55 R 22.5 MICHELIN XFA2 ENERGY<sup>™</sup> Antisplash

## GERINGER ROLLWIDERSTAND REDUZIERT DEN KRAFTSTOFFVERBRAUCH OHNE KOMPROMISSE BEI DER HAFTUNG



**REGENION: NEUARTIGES PROFIL**  
Neues, geschlossenes Profil mit drei Rillen sorgt für eine geringe Verformung der Lauffläche und geringen Rollwiderstand



**REGENION: DIE WASSER-  
TROPFEN-LAMELLEN IN DEN  
LÄNGSRILLEN**  
sorgen für Haftung über das gesamte Reifenleben.



**ZUSÄTZLICHE LAMELLEN**  
am Rand der Profilstreifen sorgen für gleichmäßigen Abrieb.

## MICHELIN X<sup>®</sup> LINE<sup>™</sup> ENERGY<sup>™</sup> F

NACHSCHNEIDETIEFE	NACHSCHNEIDEBREITE	MESSER
H = 3 mm	8 - 10 mm	R3

### NACHSCHNEIDESCHEMA



## TECHNISCHE DATEN UND REIFENFÜLLDRUCKE

PROFIL UND DIMENSION	LOAD-/SPEED- INDEX (ZUSÄTZKENNUNG)	EMPFOHLENE FELGE <sup>3)</sup>	E = EINFACH Z = ZWILLING	TRAGFÄHIGKEIT (KG) PRO ACHSE BEI REIFENFÜLLDRUCK (BAR)		MARKIERUNGEN	EUROPÄISCHES REIFENLABEL <sup>2)</sup>		
				8,5	9,0		A	B	70 dB
385/55 R 22.5 MICHELIN X <sup>®</sup> LINE <sup>™</sup> ENERGY <sup>™</sup> F	160 K	11.75	E	8550	9000	M+S	A	B	70 dB

1) Bezüglich Radtragfähigkeit Felgenreisler fragen 2) Einstufungen laut der für die EU-Länder gültigen EU-Verordnung (EG) Nr. 1222/2009; Informationen zum Reifenlabel finden Sie unter trucks.michelin.eu  
3) Kraftstoffeffizienzklasse 4) Nasshaftungsklasse 5) Klasse des externen Rollgeräusches und entsprechender Messwert (dB)

### WEITERE INFORMATIONEN:

[lkw.michelin.de](http://lkw.michelin.de)  
[lkw.michelin.at](http://lkw.michelin.at)  
[lkw.michelin.ch](http://lkw.michelin.ch)

**MyAccount:**  
Legen Sie Ihren persönlichen Account an

### TEILEN SIE IHRE ERFahrungen:

**KUNDENAUSSAGEN FINDEN SIE UNTER**  
[www.youtube.com/michelintrucktypes](http://www.youtube.com/michelintrucktypes)

**AUF LINKEDIN**  
Gruppe „Optimizing European Road Transport Costs“

**AUF INSTAGRAM**  
[@michelintruck](https://www.instagram.com/michelintruck)

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA  
Michelinstr. 4 · 76185 Karlsruhe/Deutschland  
Tel. +49(0)721/5 30 15 41 · Fax +49(0)721/5 30 16 98  
E-Mail: kundenservice-lkw@de.michelin.com

Michelin Suisse AG  
Route Jo Siffert 36 · 1762 Givisiez/Schweiz  
Tel. 00800/22 11 11 -60 · Fax 00800/22 11 11 -61  
(kostenfrei, Mobilfunktarife können hiervon abweichen)  
E-Mail: kundenservice-lkw@de.michelin.com

