

MICHELIN X[®] MULTI[™] D

ANTRIEBSACHSE



315/70 R 22.5

M+S- UND 3PMSF-
KENNZEICHNUNG

ZUR REIFENIDENTIFIKATION IST EIN
RFID-CHIP (RADIO FREQUENCY
IDENTIFICATION) IN DER REIFENFLANKE
INTEGRIERT



REDUZIERUNG DER BETRIEBSKOSTEN
BIS ZU 20% HÖHERE KILOMETERLEISTUNG*

**VERBESSERTE HALTBARKEIT* UND
MOBILITÄT BEI ALLEN WETTER-
BEDINGUNGEN**



*Im Vergleich zu 315/70 R 22.5 MICHELIN X[®] MULTIWAY[™] 3D XDE

MICHELIN X[®] MULTI[™] D



WIRTSCHAFT- LICHKEIT

BETRIEBSKOSTEN REDUZIEREN

- Bis zu 20% höhere Kilometerleistung (im Vergleich zu 315/70 R 22.5 MICHELIN X[®] MULTIWAY 3D XDE)
- Niedriger Kilometerpreis
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Die neuartige Gummimischung ermöglicht eine Reduzierung der Neuprofiltiefe ohne dabei die Kilometerleistung zu reduzieren.
- REGENION - Geschlossenes Profil um die Eigenbewegung zu reduzieren und die Kilometerleistung zu erhöhen



SICHERHEIT

DAUERHAFT SICHER TRANSPORTIEREN

- Hohe Haftung bis zur Abfahrgrenze
- M+S- und 3PMSF-Kennzeichnung, die Anforderungen der 3PMSF-Kennzeichnung sind auch bei 50% Abrieb gegeben
- Neuartige Gummimischung
- REGENION - Geschlossenes Profil zur Erhöhung der Haftung über das gesamte Reifenleben
- Stablamellen



SCHONUNG DER UMWELT

ÖKOLOGISCH HANDELN

- Nachschneidbar und Runderneuerungsfähig, wodurch der Kraftstoff- und Rohstoffverbrauch sinkt
- Die Reifen werden in nach ISO14001 zertifizierten europäischen Werken hergestellt.
- Geringe Geräuschemissionen werden erreicht durch:
 - Kompakte Lauffläche
 - Neuartiges Laufflächendesign
- Widerstandsfähigkeit der MICHELIN Karkassen dank:
 - POWERCOIL.
 - Kompaktes Profil macht den Reifen widerstandsfähiger gegen Anprall, Überlastung und Querbeanspruchung.

Regenion

Unterschiedlich geformte Lamellen für eine geringe Verformung der Lauffläche und einen niedrigen Rollwiderstand und Kraftstoffverbrauch



STABLAMELLEN

Powercoil

Verwendung hochfester dünner Drahtseile, die eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Laufflächenverformungen und -verletzungen ermöglichen. Reduzierter Rollwiderstand bei gleichzeitig reduziertem Gewicht.



STEGE ZUR
GERÄUSCHREDUZIERUNG

315/70 R 22.5 MICHELIN X[®] MULTI[™] D

NACHSCHNEIDETIEFE

NACHSCHNEIDEBREITE

MESSER


H = 3 mm

6-8 mm

R3

Nachschneidbar und runderneuerungsfähig in **MICHELIN** **Remix**

NACHSCHNEIDESCHEMA



TECHNISCHE DATEN UND REIFENFÜLLDRUCKE

EUROPÄISCHES REIFENLABEL²⁾

DIMENSION UND PROFIL	LOAD-/SPEED-INDEX (ZUSÄTZKENNUNG)	EMPFOHLENE FELGE ³⁾	E = EINFACH Z = ZWILLING	TRAGFÄHIGKEIT (KG) PRO ACHSE BEI REIFENFÜLLDRUCK (BAR)	MARKIERUNGEN	EUROPÄISCHES REIFENLABEL ²⁾		
				9.0				
315/70 R 22.5 MICHELIN X [®] MULTI [™] D	154/150 L	9.0	E Z	7500 13400	M+S, 3PMSF	D	C	75 dB

1) Bezüglich Radtragfähigkeit Felgenreisler fragen 2) Einstufungen laut der für die EU-Länder gültigen EU-Verordnung (EG) Nr. 1222/2009; Informationen zum Reifenlabel finden Sie unter trucks.michelin.eu
3) Kraftstoffeffizienzklasse 4) Nasshaftungsklasse 5) Klasse des externen Rollgeräuschs und entsprechender Messwert (dB)

WEITERE INFORMATIONEN:

lkw.michelin.de
lkw.michelin.at
lkw.michelin.ch

MyAccount:
Legen Sie Ihren persönlichen Account an

TEILEN SIE IHRE ERFAHRUNGEN:

KUNDENAUSSAGEN FINDEN SIE UNTER
www.youtube.com/michelintrucktyres

AUF LINKEDIN
www.linkedin.com/company/michelin-trucks-&-buses-tyres-europe

AUF INSTAGRAM
[@michelintruck](https://www.instagram.com/michelintruck)

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
Michelinstraße 4 · 76185 Karlsruhe/Deutschland
Tel. +49 (0)721/5 30 15-41 · Fax +49 (0)721/5 30 16-98
E-Mail: kundenservice-lkw@michelin.com

Michelin Suisse S.A.
Route Jo Siffert 36 · 1762 Givisiez/Schweiz
Tel. 00 800/22 11 11-60 · Fax 00 800/22 11 11-61
(kostenfrei; Mobilfunktarife können hiervon abweichen)
E-Mail: kundenservice-lkw@michelin.com



MICHELIN X[®] MULTI[™] D

ANTRIEBSACHSE

295/60 R 22.5
315/60 R 22.5M+S- UND 3PMSF-
KENNZEICHNUNGZUR REIFENIDENTIFIKATION IST EIN
RFID-CHIP (RADIO FREQUENCY
IDENTIFICATION) IN DER REIFENFLANKE
INTEGRIERT**REDUZIERUNG DER BETRIEBSKOSTEN**
BIS ZU 20% HÖHERE KILOMETERLEISTUNG***VERBESSERTE HALTBARKEIT* UND
MOBILITÄT BEI ALLEN WETTER-
BEDINGUNGEN****MICHELIN**

Wir bringen Sie weiter

*Im Vergleich zu MICHELIN X[®] MULTIWAY[™] XD in der jeweiligen Dimension

MICHELIN X® MULTI™ D



WIRTSCHAFTLICHKEIT

BETRIEBSKOSTEN REDUZIEREN

- Bis zu 20% höhere Kilometerleistung (im Vergleich zu MICHELIN X® MULTIWAY™ XD in der jeweiligen Dimension)
- Niedriger Kilometerpreis
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Die neuartige Gummimischung ermöglicht eine Erhöhung der Kilometerleistung.
- REGENION - Geschlossenes Profil um die Eigenbewegung zu reduzieren und die Kilometerleistung zu erhöhen



SICHERHEIT

DAUERHAFT SICHER TRANSPORTIEREN

- Hohe Haftung bis zur Abfahrgrenze
- M+S- und 3PMSF-Kennzeichnung, auch im halb abgefahrenen Zustand erfüllt der Reifen noch die Kriterien zur Erlangung der 3PMSF-Kennzeichnung
- Neuartige Gummimischung
- REGENION - Geschlossenes Profil zur Erhöhung der Haftung über das gesamte Reifenleben
- Stablamellen



SCHONUNG DER UMWELT

ÖKOLOGISCH HANDELN

- Nachschneidbar und Runderneuerungsfähig, wodurch der Kraftstoff- und Rohstoffverbrauch sinkt
- Die Reifen werden in nach ISO14001 zertifizierten europäischen Werken hergestellt.
- Geringe Geräuschemissionen werden erreicht durch:
 - Kompakte Lauffläche
 - Neuartiges Laufflächendesign
- Widerstandsfähigkeit der MICHELIN Karkassen dank:
 - INFINICOIL
 - Kompaktes Profil macht den Reifen widerstandsfähiger gegen Anprall, Überlastung und Querbeanspruchung.

Regenion

Unterschiedlich geformte Lamellen für eine geringe Verformung der Lauffläche und einen niedrigen Rollwiderstand und Kraftstoffverbrauch



Infincoil

Stabler Gürtelaufbau: Ein endlos gewickeltes Stahlseil im Gürtel des Reifens erhöht seine Festigkeit. Damit wird die Bodenaufstandsfläche optimiert, der Rollwiderstand reduziert und die Lauffleistung erhöht.



STABLAMELLEN



STEGE ZUR GERÄUSCHREDUZIERUNG

295/60 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ D 315/60 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ D

NACHSCHNEIDETIEFE

NACHSCHNEIDEBREITE


MESSER

H = 3 mm

6-8 mm

R3

NACHSCHNEIDESCHEMA



Nachschneidbar und runderneuerungsfähig in **MICHELIN** **Remix**

TECHNISCHE DATEN UND REIFENFÜLLDRÜCKE

EUROPÄISCHES REIFENLABEL²⁾

DIMENSION UND PROFIL	LOAD-/SPEED-INDEX (ZUSÄTZKENNUNG)	EMPFOHLENE FELGE ³⁾	E = EINFACH Z = ZWILLING	TRAGFÄHIGKEIT (KG) PRO AXSE BEI REIFENFÜLLDRUCK (BAR)		MARKIERUNGEN	EUROPÄISCHES REIFENLABEL ²⁾		
				8.5	9.0				
295/60 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ D	150/147 L	9.0	E Z	6700	12300	M+S, 3PMSF	D	C	74 dB
315/60 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ D	152/148 L	9.0	E Z	12600	7100	M+S, 3PMSF	D	C	74 dB

1) Bezüglich Radtragfähigkeit Felgenreisierer fragen 2) Einstufungen laut der für die EU-Länder gültigen EU-Verordnung (EG) Nr. 1222/2009; Informationen zum Reifenlabel finden Sie unter trucks.michelin.eu
3) Kraftstoffeffizienzklasse 4) Nasshaftungsklasse 5) Klasse des externen Rollgeräusches und entsprechender Messwert (dB)

WEITERE INFORMATIONEN:



lkw.michelin.de
lkw.michelin.at
lkw.michelin.ch



MyAccount:
Legen Sie Ihren persönlichen Account an, unter myaccount.michelin.eu/sites

TEILEN SIE IHRE ERFAHRUNGEN:



KUNDENAUSSAGEN FINDEN SIE UNTER
www.youtube.com/michelintrucktyres



AUF LINKEDIN
www.linkedin.com/company/michelin-trucks-&-buses-tyres-europe



AUF INSTAGRAM
[@michelintruck](https://www.instagram.com/michelintruck)

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
Michelinstraße 4 · 76185 Karlsruhe/Deutschland
Tel. +49 (0)721/5 30 15-41 · Fax +49 (0)721/5 30 16-98
E-Mail: kundenservice-lkw@michelin.com

Michelin Suisse S.A.
Route Jo Siffert 36 · 1762 Givisiez/Schweiz
Tel. 00 800/22 11 11-60 · Fax 00 800/22 11 11-61
(kostenfrei; Mobilfunktarife können hiervon abweichen)
E-Mail: kundenservice-lkw@michelin.com

